

Industrie/10

Aufbau: Dorngefertigter SBR-Gummischlauch mit Gewebeeinlagen.

Eigenschaften: Abriebfest, wetter- und ozonbeständig, kälteflexibel.

Anwendung: Industrie Wasser- und Pressluftschlauch, bei reduziertem Betriebsdruck von 4 bar auch für Heizwasser bis +95°C Temperatur belastbar.



Temperatur °C: -30 bis +80

Material Innen/Außen: SBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
915025	25	35	40	10,00	250	0,480	1-2 Tage	12,60 €
915032	32	41	40	10,00	320	0,900	1-2 Tage	14,70 €
915035	35	46	40	10,00	350	0,880	1-2 Tage	19,40 €
915038	38	50	40	10,00	380	0,950	1-2 Tage	18,50 €
915040	40	53	40	10,00	400	1,060	1-2 Tage	21,80 €
915045	45	58	40	10,00	450	1,180	10-14 Tage	25,50 €
915050	51	64	40	10,00	510	1,320	1-2 Tage	25,00 €
915060	60	73	40	10,00	600	1,390	1-2 Tage	31,20 €
915063	63	79	40	10,00	630	1,450	10-14 Tage	31,60 €
915076	76	90	40	10,00	760	1,830	10-14 Tage	36,00 €
915090	90	104	40	10,00	900	2,550	10-14 Tage	58,30 €
915100	102	116	40	10,00	1,000	2,860	10-14 Tage	57,20 €
915110	110	126	40	10,00	1,100	3,290	10-14 Tage	78,50 €
915127	127	145	40	10,00	1,250	4,300	10-14 Tage	83,00 €
915150	152	174	20	10,00	1,520	7,520	10-14 Tage	109,90 €
915200	203	224	20	10,00	2,000	10,450	10-14 Tage	177,20 €