



Multiform Yellow

Aufbau: Extrudierter EPDM-Gummischlauch mit Gewebeeinlagen.

Eigenschaften: Extrem UV-, wetter- und ozonbeständig, abriebfest, trittfest, knickfest, kälteflexibel, antistatisch.

Anwendung: Industrieschlauch für Pressluft, Luft, Heißwasser, Chemikalien mit durchschnittlicher Aggressivität (siehe Beständigkeitsliste), leichte Laugen und Säure (bis 20%), wasserlösliche Farben, Kunstharzfarben, Polyesterlacke.



Temperatur °C: -40 bis +120

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz/gelb

Einlage/Spirale: Gewebe

Leitfähigkeit: 10h8

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
982010	10	20	60	20,00	80	0,310	10-14 Tage	4,20 €
982013	13	23	60	20,00	105	0,370	10-14 Tage	4,80 €
982019	19	30	60	20,00	150	0,550	10-14 Tage	7,20 €