

PA-Rohr

Aufbau: Biegsames Rohr aus Polyamid (PA 12 weich).

Anwendung: Druckluft und Flüssigkeiten in der Pneumatik, KFZ-, Regel- und Mess- und Dosiertechnik.

Temperatur °C: -40 bis +70

Material Innen/Außen: Polyamid

Farbe Innen/Außen: natur

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
6440102	1	2	100	45,00	24	0,009	1-2 Tage	1,35 €
6440204	2	4	100	45,00	48	0,010	1-2 Tage	1,19 €
6440406	4	6	100	27,00	72	0,019	1-2 Tage	1,52 €
6440608	6	8	100	18,00	96	0,023	1-2 Tage	2,80 €
6440810	8	10	100	15,00	120	0,030	1-2 Tage	3,28 €
6441012	10	12	100	12,00	140	0,036	1-2 Tage	4,25 €
6441114	11	14	100	12,00	170	0,063	1-2 Tage	6,90 €
6441215	12	15	100	10,00	180	0,063	1-2 Tage	7,30 €