

PE-Rohr

Aufbau: Biegsames Rohr aus Polyäthylen (LD-PE weich), lebensmittelecht.

Anwendung: (Druck-)Luft und Flüssigkeiten in der Pneumatik, Regel- und Messtechnik, Dosiertechnik, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -40 bis +70

Normen: FDA Title 21 CFR 177.1520 c 3.1.a

Material Innen/Außen: Polyethylen

Farbe Innen/Außen: natur



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
6430204	2	4	100	20,00	32	0,009	1-2 Tage	0,39 €
6430305	3	5	100	15,00	40	0,012	1-2 Tage	0,43 €
6430406	4	6	100	12,00	48	0,015	1-2 Tage	0,53 €
6430608	6	8	100	8,00	64	0,021	1-2 Tage	0,72 €
6430810	8	10	100	6,00	80	0,026	1-2 Tage	0,90 €
6430912	9	12	100	12,00	90	0,048	1-2 Tage	2,12 €
6431012	10	12	100	5,00	90	0,033	1-2 Tage	1,14 €