

Silikon-Gewebe-FDA

Aufbau: Transparenter Silikonschlauch mit einlagigem Polyestergeflecht.

Eigenschaften: Kälteflexibel, hoch temperaturbeständig, lebensmittelecht.

Anwendung: Lebensmittel- und Pharmaindustrie, technischer und medizinischer Apparatebau, Heißwasser, Heißluft.



Temperatur °C: -70 bis +180

Normen: FDA 2007/19/EC A+B+C; AS 2069; EG 1935/2004 (A, B, C, D1)

Material Innen/Außen: Silikon

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Gewebe

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
752004	4	9	25	20,00	40	0,067	10-14 Tage	4,40 €
752006	6,3	12,3	25	20,00	60	0,160	10-14 Tage	7,00 €
752009	9,5	16	25	12,00	100	0,182	10-14 Tage	10,00 €
752013	12,7	21	25	7,00	130	0,254	10-14 Tage	14,60 €
752016	16	24	25	7,00	160	0,278	10-14 Tage	17,70 €
752019	19	28	25	8,00	190	0,360	10-14 Tage	23,80 €
752025	25	35	25	7,00	250	0,590	10-14 Tage	32,60 €
752032	32	42	25	5,00	320	0,820	10-14 Tage	46,90 €